

P20

智能工业手持终端

P20是一款性能强劲的移动智能终端。基于Android9.0操作系统开发，采用高性能处理器，配有双频802.11a/b/g/n/ac/k/v/r WLAN无线模块，提供稳定保障的网络连接，响应速度快，即使在信号弱或不畅通的环境下也能正常使用。

P20采用了优质耐用的工业级材料，可满足坚固耐摔且持久使用的需求。现广泛应用于多种行业场景，尤其适用于各类门店以及轻工业级仓库。

这款设备更注重灵活性的提升，和识读体验的快捷性，即使在极端条件下也能保持强悍性能，帮助用户快速实现信息化。

P20采用电池采用进口电芯，电容量可达6600毫安满足用户长时间间高效作业



特性



实用的外观设计：

纤薄设计，外观圆润平滑，精致小巧，方便握持和携带，4.0英寸分辨率达（480*800）工业级电容触控屏，支持多点触控，提供良好视觉效果并支持户外阳光下可读



高效的识读性能：

配备业内强悍的扫描引擎，能够精准、快速、轻松地识读各种媒介上的一维、二维条码



高速的运转性能：

深度定制Android 9.0操作系统，搭配极速八核2.0GHz高速处理器，32G RAM和4G ROM大容量存储空间，支持多个程序同时快速流畅运行，高速高效处理各项任务指令



高清摄像头：

配备前置500万，后置1300万自动对焦，方便用户灵活采集图像和视频信息



工业级防护：

达到IP67防护等级和多次1.5米高度跌落混凝土地面标准，并能承受1米范围内近500次滚落，用户对设备在使用中的粉尘、水溅、意外跌落等无需任何担心



无线连接：

支持802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r、3G/4G全频段无线通讯，双频Wi-Fi设计（2.4GHz/5GHz），无线信号更强更稳定，传输速度更快

合作伙伴



P20 技术参数

性能参数

操作系统	Android 9.0
处理器	8核2.0GHz
内存	4G RAM+32G ROM

物理参数

显示屏	4.0" 480*800 电容触控高清液晶显示屏
摄像头 (选配)	后置摄像头: 1300万像素, 支持闪光灯、自动对焦、录像 前置摄像头: 500W
输入法	英文输入, 支持自主安装输入法
电池续航	正常使用15小时以上, 待机>300小时
电池容量	6600mAh可拆电池, 50mAh数据备份电池
外观尺寸	长204.5mm x 宽69mm x 厚29.5mm
重量	326g (含标准电池)
键盘	正面 28 个按键+1 个开机电, 侧面 2 个扫码键
电源适配器	输入: AC 100~220V 50/60HZ 0.5A; 输出: DC 5.0~2.0A
音频	扬声器
通知方式	喇叭、指示灯、震动
外置接口 (选配)	USB接口 1个, Type-c 耳机接口 不支持 充电接口 6pin/底部触点/Type-c

环境参数/防护等级

温度	-20°C ~ 50°C (工作) -40°C ~ 60°C (存储)
静电防护	± 12K 空气放电 ± 8K 接触放电
相对湿度	0~95%
防护等级	IP67 生活防水、防汗液
抗跌落高度	大理石 2M, 水泥地 1.5M
抗滚落强度	达到1米范围内500次滚落 (冲击力)

无线通讯参数

WIFI	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac /k/v/r(双频: 2.4GHz&5GHz)
蓝牙	Bluetooth 5.0
GPS	1. 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗 2. 接受 12 颗卫星以上 3. 精度: 10M 以内 4. 热启动平均 < 15s, 开放天空/冷启动平均 < 60s, 开放天空 5. 漂移值为真实值
数据业务	GSM/CDMA/CDMA-EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD LTE/ FDD LTE

数据采集参数

条码 (选配)	1D激光扫描/2D影像式扫描 扫描精度: 1D (≥ 3 mil) / 2D (≥ 5 mil) 扫描距离: 3cm-70cm (视不同条码密度及码制而定) UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS 等; PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code, Aztec, Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal; Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等
UHF	选配
NFC/HF RFID	13.56MHz, 支持ISO14443 A&B(Mifare one S50, S70及其兼容卡片)、ISO15693协议、nfc协议
传感器 (选配)	支持距离感应、光线感应和加速度感应 (选配)

认证

CCC认证, Rohs认证, IP65工业防护等级认证
及ISO9001认证

配件

标准配件



电池

电源适配器

数据线

腕带

可选配件



四联充

本产品最终解释权归苏州邦讯物联网科技有限公司所有。

POINSE
邦讯科技

客服热线: 4000-320-078

www.poinse.com



关注微信, 售后无忧